



ANTIGELS SUR BUSE

BIGCHO



Bol métallique, de grande dimension.
A niveau constant.
S'installe sur buse PE ou béton Ø int. 300 mm.
24 V, 50 ou 80 W.
Pour 15 gros bovins.
Recommandé pour jeunes animaux et races mixtes (Montbéliardes, Fleckvieh ...)

BIGSTAL



Bol métallique, de grande dimension.
A palette.
S'installe sur buse PE ou béton Ø int. 300 mm.
24 V, 50 ou 80 W.
Pour 15 gros bovins.
Recommandé pour jeunes animaux et races mixtes (Montbéliardes, Fleckvieh ...)

LAKCHO



Semblable au BIGCHO
Bol en polyéthylène

STALCHO



Semblable au BIGSTAL
Bol en polyéthylène

CALDOLAC 5



Antigel électrique sur buse PE ou béton (Ø int. 300 mm).
Bol en polyéthylène, de grande dimension.
Résistance 24 V 180 W - Régulée par thermostat interne.
Niveau constant - Convient pour 25 ovins ou caprins.



Antigels sur buse livrés avec tresse inox A-452

REF.

REF.

	BIGCHO - à niveau constant - Bol métallique Capacité 5 litres
16-33	50 W
16-32	80 W (pour pays nordiques)
	BIGSTAL - à palette inox - Bol métallique
16-36	50 W
16-37	80 W (pour pays nordiques)
	LAKCHO - à niveau constant - Bol en polyéthylène
16-29	50 W
16-31	80 W (pour pays nordiques)
	STALCHO - à palette inox - Bol en polyéthylène
16-35	50 W
16-34	80 W (pour pays nordiques)
	CALDOLAC 5 - à niveau constant - Bol en polyéthylène 180 W avec thermostat
16-30	

REF.

TRANSFORMATEURS POUR ANTIGELS ELECTRIQUES

230 V/24 V - Blindés - norme européenne EN 60.742

A-505	50 VA pour 1 LAKCHO 50 W ou équivalent
A-504	100 VA pour 2 LAKCHO 50 W, 1 ISOBAC ou équivalent
A-503	200 VA pour 4 LAKCHO 50 W, 2 ISOBAC, 1 CALDOLAC 5, 1 STALL 3000 EL ou équivalent
A-502	400 VA pour 8 LAKCHO 50 W, 4 ISOBAC, 2 CALDOLAC 5, 2 STALL 3000 EL ou équivalent

THERMOSTAT A DISTANCE POUR ANTIGELS ELECTRIQUES

A-532	Pour mise en route et arrêt automatique d'après sonde extérieure - coffret étanche (maxi 3 transfo de 400 VA ou 6 de 200 VA ou 12 de 100 VA).
-------	---

BUSES PE



Mieux que le béton
Solide, facile à installer.
La mousse isolante de P.U. est prise en sandwich entre 2 parois de P.E.

H 1000 mm :
Pour la 1ère monte en bâtiments .

H 600 mm :
Idéal pour remplacer les buses béton cassées.

H 400 mm :
Pour veaux, moutons et chèvres.

REF.

BUSES ISOLEES EN POLYETHYLENE

pour abreuvoirs antigels électriques ci-dessus

A-574	H-1000, hauteur 1000 mm, à sceller dans le béton sur 400 mm
A-572	H-600, hauteur 600 mm, à fixer sur le sol
A-570	H-400, hauteur 400 mm, à fixer sur le sol spécial pour petits animaux (veaux, moutons, chèvres, poneys)



Vue en coupe

Notre conseil

Valable pour les cases de 15/20 animaux, en particulier les génisses d'élevages et les vaches allaitantes.
Peut se mettre à cheval entre 2 cases.

LAKCHO, CALDOLAC 5, STALCHO, BIGCHO et BIGSTAL sont des antigels électriques à FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE
Ils récupèrent également la chaleur du sol qui, à 2,50 m de profondeur se maintient entre 8° et 10° C.